KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.mx

Se inteligente.
Moderniza tu oficina.

La ECOSYS MA4000wifx/L reduce los tiempos de espera para las organizaciones que no pueden detenerse y ofrece una mayor capacidad de memoria, así como una alta velocidad del procesador.



ECOSYS MA4000wifx/L

- **Impresora multifuncional láser A4 B&N**
- **Hasta 42 páginas por minuto**
- **Impresión, copia, escaneo y fax**
- **Plataforma de soluciones HyPAS™ opcional**

ECOSYS MA4000wifx/L

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Láser B&N - Impresión / Escaneo / Copia / Fax
Páginas por minuto: Carta: 42 ppm; Legal: 34 ppm; A4: 40 ppm
Velocidad de impresión a doble cara: Carta 21 ppm; Legal 17 ppm; A4 20 ppm
Pantalla: Panel de control con pantalla táctil en color de 4,3" (TSI)
Tiempo de calentamiento: 29 segundos o menos (encendido)
Tiempo de salida de la primera página:
Copia: 6.4 segundos o menos
Impresión: 6.4 segundos o menos
Resolución: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, hasta Fine1200
Memoria: 2 GB
Dúplex: Dúplex sin Apilar Estándar admite media carta hasta legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 16 lb. Bond - 90 lb. Index (60 - 163 g/m²)
Dimensiones/Peso: 475mm ancho × 412mm fondo × 437mm alto / 19kg
Ciclo de trabajo mensual máximo: 80,000 páginas al mes
Volumen mensual recomendado: 24,000 páginas al mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 8.9A
Consumo eléctrico típico (TEC): 120V: 0.36 kWh/semana
Máximo (incluidas opciones): 120V: 1.135 W
Copia/Impresión: 120V: 577.9/577.9 W
Modo listo: 120 V: 11.4 W
Modo reposo: 120 V: 0.4 W
Apagado: 120 V: 0.1 W
Cumplimiento Ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex A53 simple 1.0GHz (para impresión) + ARM Cortex-M3 100MHz (para ahorro de energía)
PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL-5e), KPDL3 (compatible con PostScript3), PDF c/configuración KPDL3, XPS / XPS abierto
Fuentes: 93 (PCL5, PCL6/KPDL3) 4 Calibri y 4 Cambria
Mapa de bits: 1 fuente, 79 fuentes de contorno
Códigos de barras: 1 dimensión: 45 tipos; 2 dimensiones: PDF417 1 tipo
Compatibilidad con Windows OS: Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64), Windows Server 2016, 2019, 2022
Compatibilidad con MAC OS: MAC OS X 10.9 o superior
Controlador de impresora Linux: Ubuntu 20.04 o superior, Debian 11 o superior, OpenSUSE 15.5 o superior, Fedora 39 o superior, CentOS Stream 9 o superior
Chrome OS: Versión 118 o superior
Interfaces: 10 BASE-T/100 BASE-T/1000 BASE-T, USB 2.0, 1 USB Host
Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Android Print Service Plugin
Soluciones: HyPAS[1] - Kyocera Cloud Print and Scan, Multi Crop Scan, KYOCERA Net Manager Embedded Terminal
Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, SNMP, SIEM
Controladores: KX Driver, PCL Uni Driver, KPDL Uni Driver, TWAIN (Red y USB), WIA (Red y USB), MAC
Linux, ChromeOS, Fax en red
Utilidades: KYOCERA Quick Scan, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cloud Access, Herramienta de configuración de escaneado a carpeta para SMB, KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Quick Network Setup, KYOCERA Fleet Services
[2] **SDHC necesaria para:** Impresión privada, Buzón de copia rápida Buzón de trabajos, Revisar y retener y Almacenamiento de trabajos

SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local y de red, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre TLS, FTPS y LDAPS, SMTP sobre TLS
Seguridad de red inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Cama plana, Color, Escala de grises, ByN
Métodos de escaneado: PC (SMB Versión 3.0), E-mail (SMTP), USB, FTP, FTPS WSD (red), TWAIN Source (red y USB), WIA (Red y USB)
Resolución de escaneado: 200x200 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi y hasta 1200 dpi (TWAIN)
Funciones de escaneado: Escaneado continuo, Salto de página en blanco, DP Recorte automático, WIAScan, ChromeOS (Escaneado)
Profundidad de Bits: Escala de grises 8 bits, Color 24 bits
Formatos de archivo: TIFF (compresión MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (alta compresión), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF cifrado
Velocidad de Escaneo: Simplex BW/Color: @300 dpi - 40 ipm / 23 ipm; @600 dpi - 18 ipm / 7 ipm
Dúplex BN/Color: @300 dpi - 32 ipm / 16 ipm
Tamaño original: Mín/Máx: desde media carta hasta legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Volumen de Digitalización Diaria: 4,140 páginas

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Modo de imagen: Texto, Foto, Texto y Foto, Texto claro / Línea fina
Cantidad de copias: 1 - 999 / Reinicio automático a 1
Gestión de trabajos: 300 registros de libreta de direcciones, 11 teclas de un solo toque, 4 teclas de programa
Ampliación/Zoom: Auto Zoom, Tamaño completo, 7 Reducción, 5 Razones de ampliación preestablecidas, 25% - 400% en incrementos de 1%
Funciones adicionales de copia: Selección automática de papel (APS), ajuste de densidad de fondo, auto zoom, auto dúplex, copia de tarjeta de identificación, modo silencioso

ESPECIFICACIONES DE FAX

Memoria de fax: 3.5 MB
Funciones de fax: Transmisión directa de fax, de memoria, transmisión programada, sondeo de fax, reenvío, fax grupal, entrada/salida (modelo LS), modo de visualización de número, fuente de papel, transmisión y recepción de fax de red

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidad: Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP) / 50 hojas (80 g/m²)
Originales aceptables: media carta a legal (5.5" x 8.5" — 8.5" x 14")
Pesos aceptables: Simplex/Duplex: 13 - 32 lb Bond (50 — 120 g/m²)

SUMINISTRO DE PAPEL

Estándar/Capacidad máxima de papel: 350 hojas/850 hojas
Fuentes de Papel Estándar/Máxima: 2/4 Incluyendo Bandeja Multiusos
Capacidad de salida de papel: 150 hojas
Tamaño de papel: Estándar y MPT: media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), Personalizado
Gramaje del papel: Bond de 16 lb. - Índice de 90 lb. (60 - 163 g/m²); MPT: 16 lb. Bond - 120 lb. Index (60 - 220 g/m²)
Materiales de entrada: Papel normal, papel Bond, papel reciclado, Papel fino, Papel grueso; MPT: Etiquetas, OHP, Sobres

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

PF-1100: Depósito de alimentación de papel Bandeja de papel de 250 hojas (se pueden añadir un total de 2 bandejas adicionales)
Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Gramaje del papel: 16 lb Bond - 90 lb Index (60-163 g/m²)
Materiales de entrada: Papel normal, papel Bond, papel reciclado;
MPT: Papel grueso, Papel fino, Etiquetas, Transparencia, Sobres
Dimensiones/Peso: 376 mm Ancho x 394 mmm Profundidad x 99 mm Altura/ 2.9 kgs

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de impresión: ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Kit de autenticación de tarjeta (B)
Tarjeta SDHC: 16/32 GB
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

CONSUMIBLES

Tóner inicial: Tóner negro rendimiento aproximado 3,600* páginas.
Tóner TK-1278: Tóner negro rendimiento aproximado 12,000* páginas.
*Basado en ISO 19752

NOTAS:
[1]HyPAS requiere tarjeta SD opcional
[2]SDHC o SD necesaria para: Impresión privada, Buzón de copia rápida y almacenamiento de trabajos

---

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más reciente sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
Arquímedes 130, Piso 4, Colonia Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, México.
Tel: 55 5383-2741 | informacion@dmx.kyocera.com

Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.mx

Kyocera Document Solutions no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta al momento de la publicación. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen como tales.
©2025 KYOCERA Document Solutions America, Inc.